



PRIMA CONCEPT

M +359 888297993
M +359 889894465

„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,
ТЦ „Престиж2“, ет.2
www.primaconcept.bg

primaconcept@abv.bg
office@primaconcept.bg

TR-D2123IR3 2MP Bullet IP camera

Външна вариофокална bullet 2MP IP камера. 1/2.7" CMOS сензор, 0.003 Lx (F1.4) / 0 Lx (F1.4; IR on), резолюция FullHD 1920*1080 @ 25fps, 2.8-12mm оптика, механичен ICR, real WDR (96dB), 3D-NR, Defog, ROI, 2-посочно аудио (in/out), GPIO, USB порт (EdgeStorage up to 128Gb), 12VDC or PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, IP66, IR разстояние до 35 метра.

Матрица 1/2.7" CMOS 2MP
Резолюция 2MP FullHD (1920x1080)
Кадрова честота Full HD@25fps
Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър
Динамичен диапазон real WDR (96dB)
Обектив вариофокален 2.8-12mm
Локален видеоархив USB 2.0 до 128G
ИЧ-подсветка до 35м
Алармени вх/изх 1/1
Аудиодвустранен аудиоканал (1/1)
Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)
Консумирана мощност до 5.4 Вт
Размери (mm) 99x84x246 (със стойката)
Температурен работен диапазон -40...+ 60°C
Степен на защита IP66

TRASSIR[®]

THE RIGHT CHOICE





Пълно описание

Модел	TR-D2123IR3
Камера	
Тип	Bullet
Сензор	2.19MP 1/2.9" SONY Progressive CMOS
Видео резолюция	1080P (1920*1080)@25FPS
Мин. осветеност (Color)	0. 01Lux (Color), 0Lux (IR on)
Затвор	1/2s-1/50,000s
Оптика	2.8-12mm Megapixel Lens
IR разстояние	Макс. 30 метра
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопоискане	3D Digital Noise Reduction
WDR	Digital WDR
Компресиране	
Кодеци	H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Triple Streams	Да
Изображение	
Максимална резолюция	1920×1080
Кадрова честота	25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI
Мрежа	
Протоколи	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
Интерфейс	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Цвят	
Акcesoари	Бял
Захранване	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Температурен работен диапазон	DC12V, POE
Влажност	-40°C-60°C
Консумирана мощност	10%-90%
Размер	4W
Тегло	233mm×94mm×81mm
Цвят	G.W. 700g, N.W. 600g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.