



PRIMA CONCEPT

M +359 888297993  
M +359 889894465

**„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД**  
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,  
ТЦ „Престиж2“, ет.2  
[www.primaconcept.bg](http://www.primaconcept.bg)

primaconcept@abv.bg  
office@primaconcept.bg

## TR-D2141IR3 4MP IR Mini Bullet IP камера

Външна мини bullet 4MP IP Камера. 1/3" CMOS сензор, чувствителност 0.005 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция 4MP (2592x1520) @ 18fps / 3MP (2048\*1536) @ 25fps, 3.6mm оптика, механичен ICR, real WDR (120dB), 3D-NR, Defog, ROI, USB порт (EdgeStorage up to 128Gb), 12VDC или PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, IP66, IR разстояние до 30 метра.

*Матрица 1/3" CMOS 4MP*

*Резолюция 4MP (2688x1520) / 3MP (2048x1536)*

*Кадрова честота 4MP@18fps, 3MP@25fps*

*Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър*

*Динамичен диапазон Real WDR (120dB)*

*ИЧ-подсветка до 30м*

*Обектив фиксиран 3.6мм*

*Локален видеоархив USB 2.0 до 128G*

*Консумирана мощност до 4.5Wm*

*Захранване 12V DC / PoE (802.3 af)*

*Корекция на изображението 3D-NR, BLC, Defog*

*Температурен работен диапазон -40...+ 60°C*

*Степен на защита IP66*

**TRASSIR®**

**THE RIGHT CHOICE**





## Пълно описание

Модел	TR-D2141IR3
<b>Камера</b>	
Тип	Bullet
Сензор	1/3” Progressive CMOS
Видео резолюция	4MP (2592*1520)@18FPS
Мин. осветеност (Color)	0. 005Lux (F1.8, Color), 0 Lux (F1.8, IR ON)
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	3.6mm
IR разстояние	Макс. 30 м
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Шумопотискане WDR	3D Цифрово шумопотискане Да, max 120dB
<b>Компресиране</b>	
Кодеци	H265, H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Скорост на данните Triple Streams	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps Да
<b>Изображение</b>	
Макс. резолюция	4MP(2592*1520)
Кадрова честота	18fps(2592*1520), 25fps (2048*1520)/(1920*1080)/(1280*960)/(1280*720)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI
<b>Мрежа</b>	
Протоколи	TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
<b>Интерфейс</b>	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Локална памет	USB disk for recording, max 128Gb
<b>Общи</b>	
Цвят	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C
Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	4W
Размер	160mm×65mm×66mm
Тегло	G.W. 500g, N.W. 400g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.