



## TR-D3121IR1 2MP Dome IP camera

Миниатюрна dome вандалозащитена 2Mp IP Камера with IR lightings. 1/2.7" CMOS сензор, чувствителност 0.007 Lx (F1.8) / 0 Lx (F1.8; IR on), резолюция FullHD 1920\*1080 @ 25fps, 2.8mm, 3-axis, механичен ICR, DWDR, 3D-NR, Defog, ROI, вграден микрофон, USB порт (EdgeStorage up to 128Gb), 12VDC или PoE (802.3af) захранване, -40...+60°C, Ø95mm x 63mm, IP66. IR разстояние до 15 метра.

*Матрица 1/2,7" CMOS 2 MP*

*Резолюция 2 MP FullHD (1920x1080)*

*Кадрова честота @25 fps*

*Режим „Ден/Нощ“ механичен ИЧ-филтър*

*Динамичен диапазон D-WDR*

*Корекция на изображението 3D-NR, BLC, Defog*

*ROI (до 4 зони)*

*ИЧ-подсветка до 15м*

*Обектив фиксиран 2.8мм или 3,6 мм*

*Аудио вграден микрофон*

*Захранване 12В DC / PoE (802.3 af)*

*Консумирана мощност до 3Вт*

*Температурен работен диапазон -40...+ 60°C*

*Степен на защита IP66, IK10*

*Размери Ø 95 x 63 мм*





## Пълно описание

| Модел                         | TR-D3121IR1  |
|-------------------------------|--|
| <b>Камера</b>                 |  |
| Разрешение                    | Hi3516C+OV2710   |
| Сензор                        | 1/2.7” Progressive CMOS  |
| Видео резолюция               | 2MP (1920*1080)@25FPS  |
| Мин. осветеност (Color)       | 0. 1Lux/F1.8 (Color), 0Lux/F1.8 (IR on)                                |
| Затвор                        | 1/2s-1/50,000s   |
| Оптика                        | 2.8 mm   |
| Ден&Нощ                       | IR-CUT Auto, Black, Color  |
| Цифрово шумопотискане         | 3D Цифрово шумопотискане   |
| WDR                           | Digital WDR  |
| <b>Компресиране</b>           |  |
| Кодеци                        | H.264, MJPEG   |
| Скорост на данните            | Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps                   |
| Triple Streams                | Да   |
| Аудио запис                   | Опционално   |
| <b>Изображение</b>            |  |
| Максимална резолюция          | 2MP(1920*1080)@ 25FPS  |
| Възможности                   | Image settings, Mirroring, Defog, ROI                                  |
| <b>Мрежа</b>                  |  |
| Протоколи                     | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP |
| Съвместимост                  | HTTP CGI, ONVIF  |
| <b>Интерфейс</b>              |  |
| Мрежа                         | RJ-45, IEEE 802.3af POE supported                                      |
| Микрофон                      | Опционално   |
| Аудио през кабел              | Не   |
| Локална памет                 | USB port (EdgeStorage up to 128Gb)                                     |
| <b>Общи</b>                   |  |
| Цвят                          | Бял  |
| Акcesoари                     | Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.                        |
| Захранване                    | DC12V, POE   |
| Температурен работен диапазон | -40°C-60°C   |
| Влажност                      | 10%-90%  |
| Консумирана мощност           | 4W   |
| Размер                        | ф95*63mm   |
| Тегло                         | N.W. 270g, G.W. 330g   |

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.