



TR-D3123VIR2 2MP Outdoor Dome IP camera

Вандалозащитена вариофокална dome 2Mp IP Камера с IR подсветка. 1/2.7" CMOS сензор, 0.003 Lx (F1.4) / 0 Lx (F1.4; IR on), резолюция FullHD 1920*1080 @ 25fps, 2.8-12mm Оптика, 3-axis, механичен ICR, real WDR (96dB), 3D-NR, Defog, ROI, microSD слот (EdgeStorage up to 128Gb), 2-посочно аудио (in/out), GPIO, 12VDC или PoE (802.3af) захранване, -40°C ... +60°C, IP66, IR разстояние до 25 метра.

Матрица 1/2.7" CMOS 2MP
Резолюция 2MP FullHD (1920x1080)
Кадрова честота Full HD@25fps
Режим „Ден/Нощ” механичен ИЧ-филтър
Динамичен диапазон real WDR (96dB)
Обектив вариофокален 2.8-12мм
Локален видеоархив microSD до 128G
Алармени вх/изх 1/1
Захранване 12В DC / PoE (802.3 af)
Консумирана мощност до 5Вт
Температурен работен диапазон -40...+ 60°C
Степен на защита IP66, IK10





Пълно описание

Модел	TR-D3123VIR2
Камера	
Тип	Dome
Сензор	1/2.7 Progressive CMOS 2.1MP
Видео резолюция	1080P@25FPS
Мин. осветеност (Color)	0.005Lux (F1.4, Color), 0 Lux (F1.4, IR ON)
Затвор	1/2s-1/1,000s
Оптика	2.8-12mm
Ден&Нощ	IR-CUT Auto, Black, Color
Цифрово шумопотискане	3D Цифрово шумопотискане
WDR	Да
Компресиране	
Кодеци	H.264 HP/MP/SP, MJPEG
Скорост на данните	Three Streams, Main: 256kbps-8Mbps, Sub: 50-1000kbps
Triple Streams	Да
Изображение	
Максимална резолюция	1080P
Кадрова честота	25FPS (1080P/960P/720P)
Възможности	Image settings, Mirroring, Defog, ROI
Мрежа	
Протоколи	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
Съвместимост	HTTP CGI, ONVIF
Интерфейс	
Мрежа	RJ-45, IEEE 802.3af POE supported
Audio	1 in / 1 out
Alarm	1 in / 1 out
Local Storage	Built-in micro SD slot, supporting max 128Gb
Общи	
Color	Бял
Акcesoари	Ръководство за потребителя, комплект за монтаж.
Захранване	DC12V, POE
Температурен работен диапазон	-40°C-60°C
Влажност	10%-90%
Консумирана мощност	Max 5W



PRIMA CONCEPT

М +359 888297993
М +359 889894465

„ПРИМА КОНЦЕПТ“ ООД
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, улица „Георги Минков“ 176,
ТЦ „Престиж2“, ет.2
www.primaconcept.bg

primaconcept@abv.bg
office@primaconcept.bg

Размер

Φ140mm×126.7mm

Тегло

G.W. 1075g, N.W. 865g

Фирмата производител запазва правото да променя продуктите и спецификациите без предизвестие.